

CERTIFICADA CON UN
RENDIMIENTO DEL 95%



NATUR P - Caldera de pellet

Alimentación automática y alto rendimiento

La caldera de pellet NATUR P permite combinar una energía sostenible y renovable con un gran rendimiento y la sencillez de uso de una caldera clásica.

Comodidad y autonomía

- Fácil abastecimiento de la caldera gracias al sistema de alimentación automático que se regula en función de la demanda.
- Encendido automático.
- Depósito de combustible de diferentes volúmenes para una prolongada autonomía.

Rendimiento

- El quemador con regulación electrónica gestiona el suministro de aire y, a través de un sinfín, el suministro de pellet para obtener una combustión completa.
- La alta temperatura del material refractario en el hogar secundario ayuda al quemado completo del pellet, consiguiendo una combustión total.
- Máxima transmisión de calor gracias al diseño innovador de los pasos interiores de humo.
- Doble hogar de quemado con material refractario para mantener temperaturas más elevadas.



QUEMADOR DE 100 KW

Equipamiento y suministro

- Cuerpo caldera en acero especial con espesor de 8 mm
- Quemador de pellet
- Cuadro de mandos electrónico
- Mueble con pintura alta calidad (poliéster)
- Previsión termostato ambiente
- Doble sistema de seguridad: válvula térmica que actúa sobre el disipador y válvula de alivio de presión
- Motor reductor y sinfín
- Doble aislamiento termoacústico
- Tolva de 200 litros*
- Opción puerta quemador de gasóleo

Características técnicas

| | P-20 | P-30 | P-50 | P-65 | P-100 | P-150 | P-250 |
|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| POTENCIA ÚTIL - Kw | 20,6 | 31 | 50,2 | 65 | 100 | 150 | 250 |
| POTENCIA MÍNIMA - kW | 12 | 18 | 25 | 50 | | 100 | |
| RENDIMIENTO - % | 95 | | | | | | |
| PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO - bar | 3 | | | | | | |
| TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO - °C | 90 | | | | | | |
| VOLUMEN CÁMARA COMB. PRIMARIA - dm ³ | 120 | | 165 | | 215 | | 355 |
| CONTENIDO AGUA - l | 122 | | 157 | | 275 | | 400 |
| SALIDA DE HUMOS - ø mm | 150 | | | 200 | | | |
| COMBUSTIBLE | PELLET | | | | | | |
| PESO - kg | 585 | 590 | 710 | | 950 | | 1300 |
| MEDIDAS: ALTO, ANCHO, PROFUNDIDAD - mm | 1565 x 565 x 800 | | 1565 x 645 x 900 | | 1700 x 725 x 1750 | | 1850 x 795 x 1900 |
| PRECIO CUADRO PLUS | 6.950 € | 7.425 € | 8.890 € | 12.580 € | 17.700 € | 24.930 € | 35.500 € |
| OPCIÓN PUERTA QUEMADOR | 215 € | | 265 € | | 370 € | | 530 € |
| OPCIÓN QUEMADOR GASÓLEO | 590 € | | 630 € | | 765 € | | 895 € |

*(tamaño opcional de 400 litros disponible)